

Väggar

Mått byggnad (vinkelhus):	4,9 x 20,5 + 4,9 x 22,9 meter
Grundyttermått (vinkelhus):	4,8 x 20,4 + 4,8 x 22,8 meter
Väggblock	Bredd: 1,2 meter Höjd 2,5 meter
Väggreglar:	45x220mm
Väggblock anpassas med luftspalt	
Standardpanel	
Vindduk	
Knutbrädor	
Foder	
Hammarband	
Syll	
OSB-skivor ytterväggar	
Gipsskivor ytterväggar	
Mellanreglar	c/c 600mm
Ångspärr	
Liggande 45x45 c/c 600 till insida yttervägg	
Paneluppstick på gavelsidornas väggblock snedkapas jäms med takstol på byggplats för att undvika midja	
Stomme	45x220mm
Isolering till 220mm stomme och 45 installationsskikt (inkl gavelspets)	

Tak

Takstolar	18 grader
Pulpettak för snözon (okänd)	
Färdiga gavelspetsar	
Råspont 20mm (luckor)	
Underlagspapp T-Tak Domo	
Vindskivor	
Takfotsbrädor	
Underspikning	
Gipsskivor Tak	
Glespanel	
Ångspärr	
Vindavledare	
Luftspaltskivor till yttertak	
Takkonstruktion enligt ritning 13817	
The House Company rekommenderar lösullsisolering för yttertak (ingår ej i byggsats)	

Grund

Egen grundläggning	
The House Company rekommenderar platta på mark	
Vid behov kan golvbjälklag för kryppgrund offereras separat	

Övrigt

Monteringspaket till trästommen med syllisolering, vinkelbeslg	
Material till innerväggar (45x70, isolering, OSB, gips)	
Aluminiumbeklädda fönster från Trarydsfönster	

Fönster	Antal	Mått	Typ
		5x21	Fast
	10	10x21	Fast
		5x10	Fast
Takfönster		66cmX98cm	Öppningsbar
	1	23x13	Fast
	4	10x13	Fast
	6	10x10	Öppningsbar
	1	6x6	Öppningsbar
	4	10x8	Fast

Delsumma fönster

Dörrar	Antal	Mått
Ytterdörr	2	10x21
Helglasad fönsterdörr	4	10x21
Helglasad parfönsterdörr	1	20x21

Delsumma Dörrar

Övrigt

Funkispanel

the
house
company