

Väggar

Mått byggnad (vinkelhus):	4,9 x 19,3 + 4,9 x 15,7 meter
Grundyttermått:	4,8 x 19,2 + 4,8 x 15,6 meter
Väggblock	Bredd: 1,2 meter Höjd 2,5 meter
Väggreglar:	45x220mm
Väggblock anpassas med luftspalt	
Standardpanel	
Vindduk	
Knutbrädor	
Foder	
Hammarband	
Syll	
OSB-skivor ytterväggar	
Gipsskivor ytterväggar	
Mellanreglar	c/c 600mm
Ångspärr	
Liggande 45x45 c/c 600 till insida yttervägg	
Ångspärrstejp	
Drevisolering	
Isolering till 220mm stomme och 45 installationsskikt (inkl gavelspets)	

Tak

Takstolar	45 grader
Ramverkstakstol för snözon (okänd)	
Färdiga gavelspetsar	
Råspont 20mm (luckor)	
Underlagspapp T-Tak Domo	
Vindskivor	
Takfotsbrädor	
Underspikning	
Luftspaltskivor till yttertak	

The House Company rekommenderar lösullsisolering för yttertak (ingår ej i byggsats)

Grund

Egen grundläggning
The House Company rekommenderar platta på mark
Vid behov kan golvbjälklag för kryppgrund offereras separat

Övrigt

Monteringspaket till trästommen med syllisolering, vinkelbeslg
Material till innerväggar (45x70, isolering, OSB, Gips)
Aluminiumbeklädda fönster från Trarydsfönster
OBS! Skivmaterial avropas 1-2 veckor före leverans.

Fönster	Antal	Mått	Typ
	7	11x21	Fast
	1	23x16	Fast
	12	10x10	Vrid
Takfönster	3	66cmX98cm	Öppningsbar
	2	8x8	Vrid
	2	5x21	Fast
	4	10x8	Fast

Delsumma fönster

Dörrar	Antal	Mått
Ytterdörr	1	10x21
Helglasad fönsterdörr	3	10x21
Helglasad parfönsterdörr	1	20x21

Delsumma Dörrar

Övrigt

Funkispanel

the
house
company